

Zásuvkový rozváděč v340

Typ: ZSF40101000.1 /3959

IP44

ilustrační obrázek

technické údaje

výbava



obj. č.
v340
balení
■ 1 ■ -



jmen. proud	40 A	zásuvky FAMATEL	přístroje EATON
jmen. napětí	AC 230V/400V, 50 Hz	1x 32A/400V/5p	1x B32/3
typ. síť	TN-C-S	1x 16A/400V/5p	1x B16/3
stupeň ochrany krytem	IP44	4x 16A/230V/3p	2x B16/1
přívodní kabel	max. 5x16 mm ²		chránič 40/4/003
Zkratová vypínací schopnost přístrojů	10 kA (PL7; PF7)		

Rozměry (v x š x h)	360x260x130 mm		
Materiál (šedé/průhledné části)	ABS/polykarbonát (bezhalogenové), odolné UV záření		
Předlisované vstupy	viz technický výkres		
Stupeň krytí prázdného pouzdra	IP65 / IK08		
Rozměrová a tvarová stálost	-25 °C +85 °C		
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C		
Svorkovnice PE/N	svorkovnice 337 (6x16 mm ² ; 6x16 mm ²)		
Aplikované normy	ČSN EN 61439-1	ČSN EN 60439-3	
Příslušenství	držadlo 3917		

Technický výkres prázdného pouzdra

